



ENERG

енергия · ενεργεια

Y

IJA

IE

IA

Cata Electrodom

ésticos S.L

02039007

A+++

A++

A+

A

B

C

D

B

30

kWh/annum



AB**C**DEFG



ABC**D**EFG



ABCD**E**FG



65 dB

65/2014

Írányelvek - EU65/2014 - EN61591, EN60704 - 2 - 13E, EN60564

Márka	cata	
Modell	GK-4500	
Éves energiafogyasztás (AEC) (kWh/év)	29,7	
Energiahatékonysági osztály (EEI) (Index)	B	
Folyadékdinamikai hatékonyság (FDE)	19,3	
Folyadékdinamikai hatékonysági osztály (FDE) (Index)	C	
Világítási hatékonyság (LE)	15,5	
Világítási hatékonysági osztály (LE) (Index)	D	
Zsírszűrési hatékonyság (GFE)	63	
Zsírszűrési hatékonysági osztály (GFE) (Index)	E	
Légáram normál módban MIN (m³/h)	190	
Légáram normál módban MAX (m³/h)	360	
Légáram turbó módban (m³/h)	-	
Hangteljesítmény normál módban MIN (L _{WA}) (dB)	56	
Hangteljesítmény normál módban MAX (L _{WA}) (dB)	67	
Hangteljesítmény Turbó módban (L _{WA}) (dB)	-	
Energiafogyasztás kikapcsolt módban (P ₀) (W)	0	
Energiafogyasztás készenléti módban (P _s) (W)	0	
66/2014/EU Beépítési irányelv		
Faktor növekedése az idő függvényében (f)	1,3	
Energiahatékonysági index (EEI _{hood})	60,7	
Légáramlási pont maximális hatékonysága (Q _{BEP}) (m³/h)	199,7	
Nyomásponth maximális hatékonysága (P _{BEP}) (Pa)	202	
Elektromos energiafogyasztás maximális hatékonyság mellett (W _{BEP}) (W)	58	
Világítási rendszer névleges teljesítménye (W _L) (W)	3	
Főzőfelület átlagos megvilágítása (E _{middle}) (lux)	79	